

Wellhöfer - Treppen aus Würzburg



Schnell und sicher zum passenden Produkt. Konfiguratoren nutzen: www.massbox.de

Wellhöfer Preisempfehlung inkl. MwSt. ab 01.04.2024

- Bodentreppen
- FlachdachAusstieg
- Kniestocktüren
- Deckentüren

Raumspartreppen: Separate Preisliste beachten.

Unverbindl. Preisempfehlung in € inkl. 19% MwSt.
(Preise ohne MwSt. in Klammer)

Bezug über den qualifizierten Fachhandel.

Alle Maßangaben in Zentimeter.

Baumaße sind Bestellmaße.

Bodentreppen/Deckentüren: Deckenöffnungsmaß = Bestellmaß; Futterkästen werksseitig um 1,5 cm (bei WSPH 4 cm) „Einbauluft“ kleiner (Länge/Breite).

Kniestocktüren: Wandöffnungsmaß = Bestellmaß; Kniestocktürenrahmen werksseitig um 1,5 cm „Einbauluft“ kleiner (Breite/Höhe), bei 3-seitiger Ausführung Höhe um 0,75 cm kleiner.

Technische Details im Konfigurator und Datenblätter unter www.wellhoefer.de



**KLIMANEUTRALE
PRODUKTE**

certified by fokus-zukunft.com/10014
Derzeit noch unvermeidbare Emissionen
durch Klimaschutzzertifikate kompensiert

SCHADSTOFFARME PRODUKTE
nach den Kriterien des



**SENTINEL HAUS
INSTITUT**



wellhöfer
TREPPEN AUS WÜRZBURG
www.wellhoefer.de



Wellhöfer Treppen GmbH & Co.KG
Max-Mengeringhausen-Straße 1
97084 Würzburg

info@wellhoefer.de
Tel. 09 31 / 6 14 05-0
Fax 09 31 / 6 14 05 71



Bodentreppen

Serienmäßig mit
 WärmeSchutz **WS3D**:
 Dämmung + Dichtung
 + Deckenanschluss
 Bauteilgeprüfter U-Wert 0,80
 Dichtheit Klasse 4
 Klimastabilität Klasse 3



GutHolz Für alle Fälle 3-teilig, Holz, Stufen 9 cm	AluDrei Für höchste Belastbarkeit 3-teilig, Alu, Stufen 11 cm	StahlBlau Für besondere Ansprüche 3-teilig, Stahl, Stufen 11 cm	LiliPut Für viel Komfort bei wenig Platz Scherentreppentyp, Alu, Stufen 11 cm
---	--	--	--

Normgrößen	562,87 (473,-)	862,75 (725,-)	831,81 (699,-)	1.082,90 (910,-)
Maße der Deckenöffnung (Länge x Breite)	110 x 60 110 x 70	120 x 60 120 x 70	130 x 60 130 x 70	140 x 60 140 x 70
Deckenstärke = Futterhöhe	25			
Lichte Raumhöhen Lichte Raumhöhe, Treppentyp und Ausstattung bestimmen die erforderliche Mindestlänge der Deckenöffnung!				
Lichte Raumhöhe (min. - max.)	197 - 360		237 - 314	
Überhöhe pro cm	2,86 (2,40)		ab lichte Raumhöhe >272	

*Ab lichte Raumhöhe ≥ 320
 Komfortbedienung erforderlich.

Maßanfertigung 86,87 (73,-)	Abweichende Maße bei WS4D. Abweichende Maße und Maßaufpreise bei WSPH und FeuerSchutz.		
Maße der Deckenöffnung (Länge x Breite)	min. 100 x 50 max. 160 x 100	min. 105 x 60 max. 160 x 100	min. 75* x 50 max. 160 x 100
Übergröße 83,30 (70,-)	ab Länge > 140 oder Breite > 80		
Deckenstärke = Futterhöhe	17 - 90		
Extrahöhe und Zusatzstufe pro Stufe 74,97 (63,-)	1 Stufe ab Futterhöhe ≥ 34 2 Stufen ab Futterhöhe ≥ 67	1 Stufe ab Futterhöhe ≥ 36 2 Stufen ab Futterhöhe ≥ 69	1 Stufe ab Futterhöhe ≥ 41 2 Stufen ab Futterhöhe ≥ 74
Breite Deckleist. 45,22 (38,-)	55 mm breit; in Verbindung mit Maßanfertigung; bei WSPH serienmäßig		

*Empfehlung Länge mind. 90 cm,
 sonst Durchgangsmaß sehr eng!

Zusatzausstattung

Immer direkt zusammen mit Ihrer Bodentreppe bestellen. Schutzgeländer und Handlauf nachrüstbar.

Sicherheit Ausstattungen für alle Vorschriften und Anforderungen.				
Schutzgeländer 104,72 (88,-)	Stabilitätsgeprüft, von der Bauordnung vorgeschrieben			
Handlauf	Holz-HL GH/SB 32,13 (27,-)	AluDrei-HL Holz 35,70 (30,-)	Holz-HL GH/SB 32,13 (27,-)	Teleskop-HL 70,21 (59,-)
Schloss	Mit Rundzylinder 65,45 (55,-) / Vorbereitet für Profilylinder 71,40 (60,-)			
Energiesparen Durch noch besseren WärmeSchutz noch mehr Energie sparen.				
WS4D 89,25 (75,-)	WärmeSchutz WS4D: DoppelDämmung + Dichtung + Deckenanschluss. Bauteilgeprüfter U-Wert 0,58			
WSPH 439,11 (369,-)	WärmeSchutz WSPH: Zertifizierte Passivhaus-Komponente für kaltes Klima. Minimierte Wärmebrücken. U_0 0,48 Maßanfertigung 136,85 (115,-) / Übergröße 142,80 (120,-) / Extrahöhe + Zusatzstufe 89,25 (75,-)			
Optik & Komfort Perfekte Optik durch glatten Übergang zur Decke. Erhöhter Bedienkomfort.				
Deckenbündig 117,81 (99,-)	Zusätzlicher Unterdeckel mit glatter Sichtseite, Ringöse weiß, Anputzleisten, Einfach-Montage-System (Deckel aushängbar)			
Bedienung Treppenteil				Komfortb. 261,80 (220,-)

NEU!



Zusatzausstattung FeuerSchutz

Geprüftes Deckenanschluss-System immer dabei.

Hinweis **Bestellmaße FeuerSchutz:**
Lichtes Maß fertig ausgeführte, brandschutzgerechte Öffnung gibt **Bestellmaße für Futterkasten vor!**
FS30 2S / FS90 2S:
Deckenstärke gibt Futterhöhe vor (Anschluss oben).

	Feuerwiderstand 1-seitig	Feuerwiderstand 2-seitig	Feuerwiderstand 2-seitig
	30 Minuten von unten, EI₂30 FeuerSchutz FS30	30 Minuten von oben und unten FeuerSchutz FS30 2S	90 Minuten von oben und unten FeuerSchutz FS90 2S
Normgrößen	541,45 (455,-)	952,00 (800,-)	2.510,90 (2.110,-)
Maße der Deckenöffnung (Länge x Breite)	GutHolz/Alu/Drei/StahlBlau: 120 x 60 Liliput: Immer Maßanfertigung	120 x 70 130 x 70 140 x 70	StahlBlau 120 x 60 nicht möglich
Deckenstärke = Futterhöhe	25		

Maßanfertigung	130,90 (110,-)	154,70 (130,-)	214,20 (180,-)
Maße der Deckenöffnung (Länge x Breite)	min. 80 x 50 (Liliput) max. 160 x 80	min. 85 x 50 (Liliput) max. 140 x 80	min. 90 x 55 (Liliput) max. 140 x 70
Übergroße	ab Länge > 140 158,27 (133,-)	nicht möglich	
Deckenstärke = Futterhöhe	17 - 90	20 - 60	20 - 50
Extrahöhe und Zusatzstufe	Anzahl/Maß abhängig von Treppen-Typ und WS-Typ; pro Stufe 74,97 (63,-)	Maß abhängig vom Treppen-Typ 113,05 (95,-)	Maß abhängig vom Treppen-Typ 178,50 (150,-)

WärmeSchutz	Serienmäßig mit WärmeSchutz WS3D		
	WS4D 89,25 (75,-)	nicht möglich	
	WSPH 439,11 (369,-)	nicht möglich	
Schloss	Vorbereitet für Profilzylinder 71,40 (60,-)		
	Mit Rundzylinder 65,45 (55,-)	Mit Profilzylinder 83,30 (70,-)	

Alu-Scherentreppe mit Stirnbrett



Geeignet für Austausch alter Treppenteile oder Nachrüstung vorhandener Lukenkästen ab Öffnungsgröße 80 x 60 cm.

Stufen	Lichte Raumhöhe	
9	214 - 242	571,20 (480,-)
10	243 - 269	602,14 (506,-)
11	270 - 296	633,08 (532,-)
12	297 - 320	664,02 (558,-)

Bestellmaß = tatsächliche lichte Raumhöhe:
Höhe zwischen fertigem Fussboden und fertiger Decke.



Wellhöfer Einbauhilfe 255,85

Komplett-Set (215,-)
(2 Schienen im stabilen Transportkoffer)



FlachdachAusstieg 1.963,50 (1.650,-)




Immer zusammen mit Bodentreppe bestellen.
Sondergrößen nur in Verbindung mit Scherentreppe Liliput möglich.
Bei Konstruktionshöhe > 45 cm Bodentreppe als Maßanfertigung (Futterkastenhöhe).

Maße	Sondergrößen	
Deckenöffnung Maße (Länge x Breite)	min. 90 x 60 max. 160 x 80	min. 90 x 90 max. 100 x 100
Konstruktionshöhe	45 - 110	

Je nach Treppentyp/Zusatzausstattung können abweichende Maße gelten.

Sicher zur passenden Bodentreppe: Maßprüfung, PreisFinder, pdf/Text-kopier-Funktion.



Immer mit den **4 Maßen:**

- **Deckenöffnung Länge L**
- **Deckenöffnung Breite B**
- **Deckenstärke Höhe H**
(sorgt für DIN-gerechte Zusatzstufe im hohen Futterkasten falls erforderlich)
- **Lichte Raumhöhe R**
(sorgt für passendes Treppenteil mit DIN-gerechter Antritsstufe unten)

Nicht vergessen:

- **Schutzgeländer**
- **Handlauf**

Konfigurator nutzen:
www.massbox.de






Kniestocktüren

Normgrößen	199,92 (168,-)	
Maße der Wandöffnung (Breite x Höhe)	60 x 80 60 x 100 70 x 80 70 x 100	
Rahmentiefe	10	

Maßanfertigung	55,93 (47,-)	
Maße der Wandöffnung (Breite x Höhe)	min. 30 x 30 max. 100 x 180	
Rahmentiefe	> 10 - 25	
Überbreite > 70 (2-flügelige Ausführung)	70,21 (59,-)	
Überhöhe > 100 - 120	52,36 (44,-)	
Überhöhe > 120 - 150	85,68 (72,-)	
Überhöhe > 150 - 180	149,94 (126,-)	
Breite Deckleisten 55 mm breit, in Verbindung mit Maßanfertigung	33,32 (28,-)	



Ausführung & Zusatzausstattung Nicht Alles kann kombiniert werden. Konfigurator nutzen!



Ausführungen & Optik	Ausführungen und Ausstattungen für vielfältige Einsatzgebiete.	
2-flügelig Geteiltes Türblatt	70,21 (59,-)	Immer Maßanfertigung 55,93 (47,-) Ab Breite 50 möglich, ab Breite > 70 immer erforderlich
3-seitig Ohne Bodenschwelle	49,98 (42,-)	Anschlag rechts/links immer angeben (Bild zeigt Anschlag links)
5-eckig Eine Seite abgeschrägt	267,75 (225,-)	min. 30 x 50, max. 70 x 160, einflügelig, Tiefe 10 - 15
Korpus Staubdichter Stauraum	77,35 (65,-)	Immer Maßanfertigung 55,93 (47,-) min. 20 x 45, max. 70 x 100, Tiefe 15 - 40
Fachboden für Korpus pro St.	11,90 (10,-)	Immer passend zur Korpusgröße, Anzahl max. 5 Stück
Wandbündig Glatter Übergang	51,17 (43,-)	Stärkeres Türblatt, Anputzleisten
PushLock-Verschluss Druckgriff	24,99 (21,-)	Versenkbarer Druckknopf, einflügelig, Breite max. 70
Schloss mit Rundzylinder	65,45 (55,-)	Einflügelig, Breite max. 70
Ohne Griffbohrung	0,-	Türblatt nicht vorgebohrt, Griffposition bauseits wählbar

Energiesparen		
WärmeSchutz 3D	55,93 (47,-)	U-Wert 0,75, inkl. Anschluss-System
WärmeSchutz 4D	92,82 (78,-)	U-Wert 0,50, inkl. Anschluss-System, Rahmentiefe Norm: 15
Blower-Door-Ausführung	59,50 (50,-)	a-Wert 0,04, einflügelig, max. 70 x 100

Brandschutz Feuerwiderstand 2-seitig 30 Minuten geprüft		
FeuerSchutz FS30 2S	708,05 (595,-)	Immer Maßanf. 55,93 (47,-) min. 30 x 30, max. 70 x 100, Tiefe 12 - 25; Anschlag rechts/links angeben



Deckentüren



Normgrößen	211,82 (178,-)	
Maße der Deckenöffnung (Länge x Breite)	50 x 50 60 x 60	
Futterhöhe	10	
Maßanfertigung	55,93 (47,-)	
Maße der Deckenöffnung (Länge x Breite)	min. 30 x 30 max. 75 x 70	
Futterhöhe	> 10 - 25	

Zusatzausstattung

Energiesparen		
WärmeSchutz 3D	55,93 (47,-)	
WärmeSchutz 4D Normhöhe: 15	92,82 (78,-)	

Sicherheit		
Schloss mit Rundzylinder	65,45 (55,-)	
Schutzgeländer auf Anfrage.		